

Descripción Técnica del bien (en castellano)	Función / Información relevante del bien para individualizar	Cantidades	Posición Arancelaria (NCM)
Perno Hembra 0.25MM	Ver Data sheet DTR0000447964	-	8536,90,90,990U
Perno Macho 0.25 MM	Ver Data sheet DTR0000447968	-	8536,90,90,990U
Conector	Ver Data sheet DTR0000408133	-	8536,90,90,990U
Terminal metálico para Cable con conexión en formato de anillo	Ver foto Anexo 1	-	8536,90,90,990U
Terminal metálico para Cable con conexión en formato de anillo	Ver foto Anexo 1	-	8536,90,90,990U
Conector Macho	Ver Data sheet DTR0000448053	-	8536,90,90,990U
Conector Hembra	Ver Data sheet DTR0000448058	-	8536,90,90,990U
Tarjeta de interface	Tarjeta de interface con circuitos integrados usados para procesar señal digital para distribuir o enviar información desde sala técnica hasta las estaciones de subte. (Ver anexo 4). SP05.10.018.01TI	-	9032,90,10,000P
Perno Hembra	Perno metálico Hembra usado en conectores Harting para terminación de cables (Ver anexo 2). SP370600239	-	8536,90,90,990U
Cable	Ver Data sheet DTR0000114909	-	8544,42,00,110Y
Terminal para conducto Diam. 33	Ver Data sheet DTR0000468583	-	8536,90,90,990U
Contra tuerca M32	Ver Data sheet DTR0000140610	-	8536,90,90,990U
Conector Recto M32 x 1,5	Ver Data sheet DTR0000468516	-	8536,90,90,990U
Switch	Ver Data sheet DTR0000108240	-	8536,50,90,390E
Conducto Metálico Flexible	Ver Data sheet DTR0000468514	-	8536,90,90,990U
Rack Hp 642	Ver Data sheet DTR0000336281	-	9403,20,00,990R
Rack Hp 642	Ver Data sheet DTR0000336281	-	9403,20,00,990R
UPS 10 Kva	Ver Data sheet DTR0000446534	-	8504,40,40,900W
Estación de trabajo	Ver Data sheet DTR0000413528	-	8471,50,20,000Z

Pie de tierra		-	7326,90,90,900X
Placa de cubierta para grampa	Ver Data sheet DTR0000467909	-	7326,90,90,900X
Material fijo para descarrilador	Material fijo para descarrilador instalado en las vías cuyo objetivo es sobreponerse a la vía y ocasionar el descarrilamiento del coche ferroviario para proteger una región de vía posterior (Ver anexo 3). SP09.22.075.01	-	8608,00,11,000Z
Tubos y accesorios de tubería de plástico		-	3917,32,29,900N
Kit de ajuste para el odómetro OPG		-	3926,90,90,991H
Abrazadera	Abrazadera de plástico	-	3926,90,90,999A
Malla de protección para cables	Malla de protección para cables de 19 y 25 mm	-	5909,00,00,000U
Herrajes	Material fijo instalado en las vías.	-	7302,30,00,000K
Pin resorte DIN1481-3 X 18-X 12 CR NI 177 para odómetro OPG	Ver data sheet A2V00000342981	-	7318,24,00,000A
Placa de reducción para contador de ejes		-	7616,99,00,990V
Llave hueca para pulsador de emergencia		-	8301,70,00,000G
Impresora Color	Impresora HP Color LaserJet CP5225n A3	-	8443,32,35,000T
Estación de trabajo	Máquinas para procesamiento de datos	-	8471,49,00,000Y
Servidor	Servidor ProLiant DL380p G8 RAM 64 GB	-	8471,50,10,000P
Computadora	Computadora preinstalada con software de seguridad para sistema de señalamiento ferroviario	-	8471,50,30,000J
Mouse	Mouse laser para computadora de sistema de señalamiento ferroviario	-	8471,60,53,000Q

8-Port KVM IP Swicht CAT5e-6 19 pulgadas	El conmutador KVM de dos módulos retráctiles con pantalla LCD KL1508Ai es una unidad de control que da acceso a hasta 8 ordenadores desde una única consola KVM (teclado, monitor y mouse). Consiste en un monitor LCD, teclado y panel táctil integrados en una unidad retráctil que se puede instalar en una ranura del rack	-	8471,60,59,000L
Conmutador LAN	dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más host de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro	-	8473,30,39,100R
Transformador	Transformador eléctrico monofásico con una tensión de alimentación inferior o igual a 250V	-	8504,31,19,100P
Fuente	Fuente eléctrica de 24Vcc/4,5A	-	8504,40,40,900W
Shunt de impedancia	Shunt de impedancia de 2000 A	-	8504,50,00,000X
Tarjeta de Transmisión	Aparato para la recepción, conversión , emisión y transmisión o regeneración de vos, imagen u otros datos.	-	8517,62,99,900R
Antena Wireless	Aparato para la recepción, conversión , emisión y transmisión o regeneración de vos, imagen u otros datos.	-	8517,70,29,900N
Tarjeta de Memoria	8 GB CF tarjeta de memoria, serie C-440. Ver data sheet A2V00002317215	-	8523,51,90,100A
Radar DRS05a	Mide la velocidad y distancia de los vehículos	-	8526,10,00,100Z

Monitor	Monitor B24W-7 LED	-	8528,51,20,000U
Armario	Aparato eléctrico de señalización digital para control de tráfico de vías férreas o similares.	-	8530,10,10,000N
Módulo de lógico de señal	Aparato eléctrico de señalización cuyo objetivo es la seguridad, el control, o mando de vías férreas o similares.	-	8530,10,90,000R
Panel indicador de Destino	Tablero indicador (LCD o LED) para señalización acústica o visual	-	8531,20,00,000L
Condensador eléctrico	Condensador eléctrico de 200V para almacenar carga eléctrica	-	8532,25,90,900B
Resistencia eléctrica	Resistencia eléctrica de 20W	-	8533,21,10,000V
Resistencia eléctrica	Resistencia eléctrica de 50W	-	8533,29,00,000F
Fusible	Fusible de acción retardada - 0,25A/250V/20AG	-	8536,10,00,190Z
Relé	Relé de 10A/250VAC	-	8536,49,00,900N
Contactor	Contactor Tripolar 110 VCC 25A	-	8536,50,90,990M
Caja de Interfaz	Panel o soporte equipado para el control o distribución de electricidad para una tensión inferior o igual a 1000V	-	8537,10,90,910Y
Tarjeta de Recepción	Circuito impreso con componentes electricos para recepción de información	-	8538,90,10,000Z
Lampara para señalización	Lámpara de incandescencia para una tensión igual o inferior a 15V	-	8538,90,90,000C
Lampara para señalización	Lámpara de incandescencia para una tensión igual o inferior a 15V	-	8539,21,10,900E
Odómetro generador de pulso OPG	Instrumento de medición que calcula la distancia total o parcial recorrida por un vehículo	-	8543,20,00,000U

Cable de radar 15m	Cable conductor aislado provisto con conexiones para una tensión igual o inferior a 1000V	-	8544,42,00,190Z
Cable de conexión	Cable de conexión	-	8544,42,00,900N
Cable	Cable flexible estañado de 16 AWG. Para una tensión inferior o igual a 1000V	-	8544,49,00,990B
Cable	Cable monomodo de fibra óptica provisto con conectores	-	8544,70,10,110B
Descarrilador	Descarrilador instalado en las vías cuyo objetivo es sobreponerse a la vía y ocasionar el descarrilamiento del coche ferroviario para proteger una región de vía posterior.	-	8608,00,12,000G
Herrajes para Descarrilador	Material fijo para descarrilador instalado en las vías cuyo objetivo es sobreponerse a la vía y ocasionar el descarrilamiento del coche ferroviario para proteger una región de vía posterior (Ver anexo 3). SP09 22 075 01	-	8608,00,90,900U
Modulo Acelera Metro	Aparáto numérico para control de vehículos ferroviarios	-	9032,89,30,000C
Reloj GPS SICLOCK TC 400 GPS 1000	Se utiliza para proporcionar un sistema de sincronización de hora dentro de una central de pequeña o mediana escala	-	9105,99,00,000M



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informacion adicional- EX-2019-01013165- -APN-DGD#MPYT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.